

## Ringkabelschuhe mit Schrumpfschlauch gelb

- Zur Herstellung einer wasserdichten Verbindung mit hoher Zugfestigkeit
- Sichtprüfung der Verbindung
  - Transparente Isolierung
- Einzigartige Materialzusammensetzung
  - Hochwertige Schrumpfhülse: schwer entflammbar, permanent flexibel, mit hohem Isoliervermögen
  - Dichtung besteht aus thermoplastischem Kleber, der die Verbindung wasserdicht macht

### Einsatzbereiche:

- Speziell für die Verwendung in Anwendungen ausgelegt, für die ein hoher Grad an Zuverlässigkeit maßgeblich ist

### Verarbeitungshinweise:

- Zuerst mit einer geeigneten Zange verquetschen und dann mit einem Gasbrenner oder einer Heißluftpistole erhitzen

### Hinweise:

- Für Niederspannung geeignet (12–24 V)



145696  
01



145750  
02



145769  
03



538922  
04

No.	Artikelbezeichnung	Maß Ring/Gabel	Querschnitt	Farbe	VPE Stück	Artikel-Nr.
01	Wärmeschrumpfbinder	5,3 mm	4 - 6 mm <sup>2</sup>	gelb	100	145696
02	Wärmeschrumpfbinder	6,4 mm	4 - 6 mm <sup>2</sup>	gelb	100	145750
03	Wärmeschrumpfbinder	8,4 mm	4 - 6 mm <sup>2</sup>	gelb	100	145769
04	Wärmeschrumpfbinder	10,5 mm	4 - 6 mm <sup>2</sup>	gelb	100	538922

12301[AGR]