

## Flachsicherung Micro 2

- ▶ Testpunkte oben an der Sicherung
  - Einfache Überprüfung der Sicherung im Fahrzeugsicherungsblock
- ▶ Transparenter Sicherungskörper
  - Sicherungsdraht von den Seiten sichtbar
  - Farbcodiertes Gehäusematerial
  - Hochtemperaturbeständig
  - Selbstlöschend
  - Stromstärke in Weiß oben auf der Sicherung gedruckt
- ▶ Erfüllt die internationalen Normen ISO 8820-Entwurf, RoHS



### Einsatzbereiche:

- ▶ Für den Niederspannungseinsatz in Kraftfahrzeugen
- ▶ Wird hauptsächlich in Fahrzeugen nordamerikanischer Konstruktion verwendet

### Hinweise:

- ▶ Betriebstemperatur: -40 °C bis 125 °C
- ▶ Nennspannung: 32 VDC
- ▶ Oberfläche Kontakte: Versilbert

### Technische Daten

Höhe x Breite x Tiefe 15.3 x 9.1 x 3.8 mm



213639



213640



213641



213642



213643



213638



213644

Artikelbezeichnung	Stromstärke A	Farbe	VPE Stück	Artikel-Nr.
Flachstecksicherung Micro II	5 A	Tan	25	213639
Flachstecksicherung Micro II	7,5 A	braun	10/25	213640
Flachstecksicherung Micro II	10 A	rot	25	213641
Flachstecksicherung Micro II	15 A	blau	25	213642
Flachstecksicherung Micro II	20 A	gelb	25	213643
Flachstecksicherung Micro II	25 A	glasklar	25	213638
Flachstecksicherung Micro II	30 A	grün	25	213644

12600[AGR]