

Unterboden- und Steinschlagschutz

- Schnelle und einfache Anwendung
 - Sehr schnelle Hautbildung und Aushärtung
 - Gute Widerstandsfähigkeit gegen Absinken
 - Für Ofentrocknung bei 60°C geeignet
 - Sehr gute Haftung auf einer Vielzahl von Substraten
- Sehr gute mechanische Eigenschaften
 - Hohe Steinschlag- und Kiesschutzeigenschaften
 - Kratz- und abriebfest
 - Gute Schalldämmung in Radkästen und Chassis
- Gute chemische Beständigkeit
 - Gute Korrosionsbeständigkeit
 - Beständig gegen Salzwasser, Öle, schwache Säuren und Basen
 - Einfache Integration in bestehende Arbeitsabläufe
 - Kann mit den gängigsten 2K- und Basislacksystemen überlackiert werden

Einsatzbereiche:

- Steinschlag- und Korrosionsschutzbeschichtung auf Kautschukbasis für Stoßfänger, Front- und Heckschürzen, Einstiegsleisten, Radkästen und Chassis
- Geeignetes schalldämmendes Material für Radkästen und Chassis
- Für Autos, Lastwagen, Busse oder Reisebusse geeignet

Verarbeitungshinweise:

- Dose vor Gebrauch gut schütteln. Die Oberflächen müssen trocken, sauber und frei von Staub, Rost oder Fetten sein. Verwenden Sie eine kompatible BERNER Spritzpistole mit einem Druck von 3 – 4 bar. Sprühen Sie aus einem Abstand von 20 – 30 cm. Wählen Sie den Sprühabstand basierend auf dem gewünschten Oberflächenfinish. Werkzeuge oder kontaminierte Oberflächen können mit Lösungsmitteln gereinigt werden. Tragen Sie das Produkt bei einer Umgebungstemperatur von +15°C bis +25°C auf.
- Das Produkt kann nach 2 Stunden (für die 1000 ml Dose) oder nach 8 Stunden (für die 500 ml Aerosoldose) mit den meisten der gängigen konventionellen 2K- und Basislacke überlackiert werden. Wenn ein 2K-Lacksystem verwendet wird, verwenden Sie zuerst einen Kunststoffprimer.

Hinweise:

- Nicht auf Auspuffrohr, Bremssystem oder Motorteile auftragen

Technische Daten

Chemische Basis	Gummi
Dichte	
Aushärtung	Verdunstung von Lösungsmitteln
Salzsprühtest (DIN 50021)	480 Stunden, Ri 0 bei 350 µm Trockenschicht
Temperaturbeständigkeit	-25 °C - +80 °C
Haltbarkeit	24 Monate



Artikelbezeichnung	Farbe	Gebinde	Inhalt	VPE Stück	Artikel-Nr.
Unterboden- und Steinschlagschutz	grau	Spraydose	500 ml	1/15	1003101
Unterboden- und Steinschlagschutz	schwarz	Spraydose	500 ml	1/15/30	1003095
Unterboden- und Steinschlagschutz grau	grau	Dose	1000 ml	1/12	412822
Unterbodenschutz 2000	schwarz	Dose	1000 ml	1/12	148367
04500[AGR]					
Notwendiges Zubehör			VPE Stück	Artikel-Nr.	
Unterbodenschutz Druckluft Pistole			1	338469	