

Aluminiumspray

- **Sorgt für gut aussehende Oberflächen**
 - Bietet eine glänzende, metallisch-chromähnliche Oberfläche mit hohem Reflexionsvermögen
 - Typische helle Aluminiumfarbe
- **Bietet einen hohen Schutz**
 - Hohe chemische Beständigkeit
 - Hohe UV- und Temperaturbeständigkeit
 - Guter Korrosionsschutz
- **Einfache und bequeme Anwendung**
 - Gute Deckkraft und Haftung für eine schnelle Anwendung
 - Schnell trocknend für kurze Verarbeitungszeit

Einsatzbereiche:

- Für die Reparatur, Aufwertung und den Schutz von Aluminiumuntergründen
- Ideal für Autoteile, LKW-Karosserien, Maschinengehäuse, Klimaanlage, Lüftungstechnik, Metallkonstruktionen und vieles mehr

Verarbeitungshinweise:

- Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden
- Untergründe auf Verträglichkeit prüfen
- Untergrund abschleifen
- Die Oberfläche muss sauber, trocken und fettfrei sein
- Dose vor Gebrauch 2 Minuten kräftig schütteln
- Sprühabstand von 15–25 cm einhalten
- Staubtrocken nach 20 Minuten
- Griff trocken nach 30–40 Minuten
- Vollständige Aushärtung nach ca. 12 Stunden
- Dose nach Gebrauch über Kopf aussprühen, um Düse und Ventil zu reinigen

Hinweise:

- Nicht mit Klarlack überlackieren

Technische Daten

Chemische Basis	Acryl
Verarbeitungstemperatur	18 - 25 °C
Trockengrad DIN 53150	20 min
Griffest	35 min

Artikelbezeichnung	Farbe	Gebinde	Inhalt	VPE Stück	Artikel-Nr.
Aluminiumspray	aluminium	Spraydose	400 ml	1/15	148581

04412[AGR]

Lieferbares Zubehör	VPE Stück	Artikel-Nr.
Fächersprühkopf	1	055244

Verwandte Artikel	VPE Stück	Artikel-Nr.
Arbeitshandschuh AlphaTec 37-676 Gr. 9	12	422500

