

Zinkspray

- ▶ Sorgt für ansprechende Oberflächen
 - Bietet ein zinkfarbenes metallisches Finish
- ▶ Hochwertige Zinkbeschichtung
 - Über 90 % Zinkstaubgehalt im Trocknungsfilm
 - Hitzebeständig bis 600 °C
 - Sehr hoher Korrosionsschutz
- ▶ Einfache und bequeme Anwendung
 - Gute Deckkraft und Haftung für schnelle Anwendung
 - Schnelltrocknend für kurze Verarbeitungszeit

Einsatzbereiche:

- ▶ Zur Reparatur aller Eisenmetalle
- ▶ Ideal für Karosserien, Auspuffanlagen, Tore, Maschinen, Metallgehäuse, Beschläge, Zäune, Rohrleitungen, Geländer und vieles mehr

Verarbeitungshinweise:

- ▶ Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden
- ▶ Untergründe auf Verträglichkeit prüfen
- ▶ Untergrund abschleifen
- ▶ Die Oberfläche muss sauber, trocken und fettfrei sein
- ▶ Dose vor Gebrauch 2 Minuten kräftig schütteln
- ▶ Sprühabstand von 15–25 cm einhalten
- ▶ Staubtrocken nach 10 Minuten
- ▶ Griff trocken nach 20 Minuten
- ▶ Vollständig ausgehärtet nach 12 Stunden
- ▶ Dose nach Gebrauch über Kopf aussprühen, um Düse und Ventil zu reinigen

Technische Daten

Chemische Basis	Epoxid
Verarbeitungstemperatur	18 - 20 °C
Trockengrad DIN 53150	15 min
Griffest	20 min

Artikelbezeichnung	Farbe	Gebinde	Inhalt	VPE Stück	Artikel-Nr.
Zinkspray	zink	Spraydose	400 ml	1/15/30	148598

04410[AGR]

Lieferbares Zubehör	VPE Stück	Artikel-Nr.
Fächersprühkopf	1	055244

Verwandte Artikel	VPE Stück	Artikel-Nr.
Arbeitshandschuh AlphaTec 37-676 Gr. 9	12	422500

