

▾ Buchsen- und Lagerbefestigung

- ▾ Schnelles Aushärten auch bei tiefen Temperaturen
- ▾ Öltolerant. Bolzen, Wellen, Buchsen, Lager und Hülsen können im Anlieferungszustand und ohne Vorreinigung befestigt werden
- ▾ Verhindert Passungsrost
- ▾ Für passive Metalle (Edelstahl, Aluminium, galvanisierte Oberflächen) geeignet
- ▾ Exzellente Chemikalienbeständigkeit
- ▾ Leichtes Ausbringen und präzises Dosieren durch praktische Akkordeonflasche
- ▾ NSF-P1 zertifiziert für die Verwendung in lebensmittelverarbeitenden Betrieben
- ▾ ANSI/NSF 61 zertifiziert zur Verwendung in Gebrauchs- und Trinkwasser bis +82°C



Einsatzbereiche:

- ▾ Schnelles Befestigen und Abdichten von Bolzen, Wellen, Buchsen, Lagern und Hülsen

Technische Daten

Chemische Basis	Methacrylsäure
Temperaturbeständigkeit	-40 °C - +150 °C



Artikelbezeichnung	Farbe	Gebinde	Inhalt	VPE Flasche(n)	Artikel-Nr.
Buchsen- und Lagerbefestigung	grün	Flakon	60 g	1/12	243441

04302[AGR]

Verwandte Artikel

	VPE Stück	Artikel-Nr.
Sekundenkleber Primer	1/25	421183