

Zweikomponenten-Strukturkleber Premium

- Starke und dauerhafte Klebung

 - Strukturelle Verklebung für eine starke und dauerhafte Verbindung zur Karosserie
 - Anbauteile wie Spoiler, Schürzen, Zierleisten werden dauerhaft und zuverlässig verklebt
- Verwendung mit normaler Kartuschenpistole

 - Keine spezielle Zweikomponenten-Pistole erforderlich
- Flexibel und langlebig

 - Verringert Vibrationen und Lärm
 - Kompensiert thermische Ausdehnungen
- Lösungsmittelfrei

Einsatzbereiche:

- Zweikomponenten-Strukturkleber zum Verkleben von Karosserieteilen aus Stahl, Aluminium, PVC, Glas und GFK
- Zum Verkleben von Karosserieteilen wie Seitenwänden, Radkästen und Türblechen
- Zur Herstellung von Sandwichelementen mit PUR-, PVC- und PS-Hartschaum
- Verkleben von Eckverbindungen in der Fensterindustrie

Verarbeitungshinweise:


- Die miteinander zu verklebenden Flächen müssen sauber, trocken und fettfrei sein.
- Bei der Verarbeitung werden Harz und Härter durch die Mischspitze miteinander vermischt
- Nach 5–6 Stunden ist die Verklebung leicht belastbar
- Etwa 90 % der Endfestigkeit werden nach 24 Stunden erreicht
- Höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere Temperaturen verlängern die Aushärtezeit

Hinweise:

- Mischspitze muss separat bestellt werden
- Bitte beachten Sie, dass ab dem 24. August 2023 vor der Verwendung eine entsprechende Schulung zum sicheren Umgang mit Diisocyanaten absolviert werden muss. Weitere Informationen zur Schulung finden Sie unter www.safeusediisocyanates.eu

Technische Daten

Anwendungstemperaturbereich	15 °C - 25 °C
Chemische Basis	PU
Temperaturbeständigkeit	-60 °C - +90 °C



Artikelbezeichnung	Farbe	Gebinde	Inhalt	VPE Stück	Artikel-Nr.
Strukturkleber 2K	grau	Kartusche	250 ml	1/12	407600

04309[AGR]

Notwendiges Zubehör	VPE Stück	Artikel-Nr.
Mischspitzen für Strukturkleber	1	012150

Lieferbares Zubehör	VPE Stück	Artikel-Nr.
Handkartuschenpistole TOP 310 ml	1	368211

Auspresspistole für MCS Diamond/Super Plus 390 ml	1	134907
---	---	--------