

Zink-Aluspray

-  Sorgt für gut aussehende Oberflächen
 - Sorgt für ein mittelhelles silbermetallisches Finish
-  Einfache und bequeme Anwendung
 - Gute Deckkraft und Haftung für eine schnelle Anwendung
 - Schnell trocknend für kurze Verarbeitungszeit
-  Bietet einen hohen Schutz
 - Guter Langzeit-Korrosionsschutz

Einsatzbereiche:


-  Zur Reparatur und zum Schutz von Teilen und Oberflächen aus Zink und Zinkaluminium
-  Ideal für Rohrleitungen, Stahlaufbauten, Heizkörper, Geländer, Leitplanken und vieles mehr

Verarbeitungshinweise:

-  Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden
-  Untergründe auf Verträglichkeit prüfen
-  Untergrund abschleifen
-  Die Oberfläche muss sauber, trocken und fettfrei sein
-  Dose vor Gebrauch 2 Minuten kräftig schütteln
-  Sprühabstand von ca. 25 cm einhalten
-  Staubtrocken nach 15 Minuten
-  Griff trocken nach 60 Minuten
-  Vollständige Aushärtung nach ca. 12 Stunden
-  Dose nach Gebrauch über Kopf aussprühen, um Düse und Ventil zu reinigen

Technische Daten

Chemische Basis	Epoxid
Verarbeitungstemperatur	5 - 25 °C
Trockengrad DIN 53150	15 min
Griffest	60 min



Artikelbezeichnung	Farbe	Gebinde	Inhalt	VPE Dose(n)	Artikel-Nr.
Zink-Alu-Spray	silbergrau	Spraydose	400 ml	1/15/45	407705
04410[AGR]					
Lieferbares Zubehör				VPE Stück	Artikel-Nr.
Fächersprühkopf				1	055244
Verwandte Artikel				VPE Stück	Artikel-Nr.
Arbeitshandschuh AlphaTec 37-676 Gr. 9				12	422500