

Rostlöser MoS2

- Hohe Durchdringung von verrosteten Oberflächen
 - Sehr schnelles Lösen von verrosteten Verbindungen
 - Gutes Anlösen der Korrosionsschicht
- Kein Festfressen von Schrauben, Muttern oder Bolzen beim Lösen oder Anziehen
 - MoS₂-Additive
 - Schmiert Gelenke auch im getrockneten Zustand
 - Schmiert unter erhöhtem Druck
- Keine Silikone, Harze oder Säuren hinzugefügt
- Hochwertige Lösung

Einsatzbereiche:

- Löst stark verrostete, korrodierte und verharzte Schrauben und Verbinder
- Geeignet für schwere Arbeiten

Verarbeitungshinweise:

- Dose vor Gebrauch aufschütteln
- Größere Schmutzpartikel entfernen
- Sprühen Sie BERNER Rostlöser MoS₂ auf die zu schmieren- den Teile auf.
- Kurz ablüften lassen
- Nach Gebrauch die Dose umdrehen und den Sprühkopf über Kopf freisprühen, damit dieser nicht verstopft.

Technische Daten

Chemische Basis	Wirkstoffmischung und MOS2-Additive
Farbe	grau / grün
VKA-Wert	1300 N
Max. Schmiertemperatur	+300 °C
Temperaturbeständigkeit	-40 °C - +150 °C
Haltbarkeit	36 Monate

Artikelbezeich- nung	Gebinde Inhalt	Dichte	VPE Stück	Artikel-Nr.
Rostlöser MOS2	Spraydose 400 ml	0,84 g/ml	1/6/15/30	415332
Rostlöser MOS2 04011[AGR]	Kanister 5 l	0,82 g/ml	1	415339
Lieferbares Zubehör		VPE Stück		Artikel-Nr.
Ausgießbahn DIN 51 für 5 l & 10 l		1		413720
Pumpsprüher für Rostlöser MOS2		1		148644
Pumpsprüher Lösen 1250 ml		1		081869

