

Lecksuchmittel POE

- Sichere Anwendung
 - Kompatibel mit allen Kältemitteln
 - Entspricht SAE J2297 und SAE J2298
 - Enthält keine Lösungsmittel oder chromophore Pigmente und beschädigt weder Systeme noch Anlagen zur Kältemittelmittelrückgewinnung
- Einfache Anwendung
 - Lokalisiert präzise undichte Stellen, wenn diese UV-Licht ausgesetzt werden
 - Spritzen werden mit 3 verschiedenen Adaptern geliefert
 - Flaschen und Spritzen sind mit Identifikationsetiketten versehen, die in der Packung enthalten sind, um das System für eine spätere Wartung zu kennzeichnen

Einsatzbereiche:

- Ortung von undichten Stellen in Klimaanlage von Hybrid- und Elektrofahrzeugen

Verarbeitungshinweise:

- Dosierung für Fahrzeugklimaanlagen
7,5 ml ist die Dosis für Klimaanlage bis 1,5 kg Kältemittel
- Fahrzeugklimaanlagen – Anwendung für Kältemittel-Rückgewinnungseinheit
Füllen Sie die Flasche der Kältemittelrückgewinnungseinheit mit BERNER UV Lecksuchmittel
- Fahrzeugklimaanlagen – Anwendung mit Spritze
Starten Sie den Motor des Fahrzeugs

Schalten Sie die Klimaanlage ein und stellen Sie sie auf die niedrigste Temperatur ein
Lokalisieren Sie den Niederdruck-Ladeanschluss der Klimaanlage und schließen Sie den Adapter an
Schließen Sie die Kartusche am Adapter an und setzen Sie den BERNER UV Leak Detector in das System ein
Trennen Sie die Patrone vom System
Überprüfen Sie die Klimaanlage mit einer UV-Lampe. Der BERNER UV Leak Detector leuchtet im Leckbereich auf

Hinweise:

- Flexschlauch-Adapter
Flexibler Adapter, der die Injektion des Additivs in das System erleichtert, wenn der Niederdruck-Füllanschluss schwer zu finden ist (grundsätzlich in der Spritzenpackung 424523 enthalten).
- Schwarzer R134a-Adapter
Mit Schnellskupplung und Sicherheitssystem, um Kältemittelgaslecks zu verhindern. Er muss an den Niederdruck-Füllanschluss der mit R134a betriebenen Fahrzeugklimaanlage angeschlossen werden (grundsätzlich in der Spritzenpackung 424523 enthalten).
- Grüner R1234yf-Adapter
Mit Schnellskupplung und Sicherheitssystem, um undichte Stellen zu verhindern. Dieser muss an den Niederdruck-Füllanschluss der mit R1234yf betriebenen Fahrzeugklimaanlage angeschlossen werden (grundsätzlich in der Spritzenpackung 424523 enthalten).
- 6 x 7,5 ml Spritzen (grundsätzlich in der Spritzenpackung 424523 enthalten)



Artikelbezeichnung	Gebinde	Inhalt	VPE Stück	Artikel-Nr.
Lecksuchmittel POE, 6x7,5 ml Spritzen	Spritze	7,5 ml	1	424523
Lecksuchmittel POE 04630[AGR]	Flasche	250 ml	1/12	424524

Lieferbares Zubehör**VPE
Stück****Artikel-Nr.**

Flexibler Adapter für Spritze

50

424409

Schnell-Adapter R1234YF für Spritze

1/30

424411

Schnell-Adapter R134A für Spritze

1/30

424410