

Gummi-O-Ringe, Zoll, NBR 70

- Perbunan (NBR 70), temperaturbeständig von -30° C bis +130° C, beständig gegen Benzine, Öle, Schmierfette, Heißwasser, Dampf, Druckluft und schwache Säuren

Einsatzbereiche:

- Abdichtung von beweglichen oder stationären Maschinenteilen

Verarbeitungshinweise:


- Beständig gegen Benzin, Mineralöle, Dieselmotoren, Heizöl (auf Erdölbasis), Öle und Fette (pflanzlich und tierisch), Hydrauliköl, Wasser (<80 °C), Butan, Propan, Methan
- Unverträglich mit Bremsflüssigkeit, Trichlorethylen, Aceton, Salzsäure

Hinweise:

- Shore-Härte: 70

Technische Daten

Material	NBR
Temperaturbeständigkeit	-30 °C bis +130 °C



Gummi-O-Ringe, Zoll, NBR 70

Artikelbezeichnung	Innen-Ø	Innen-Ø	Außen-Ø	Materialstärke	VPE Stück	Artikel-Nr.
Zoll-O-Ring	5/32 "	3,69 mm	7,25 mm	1,78 mm	25	001767
Zoll-O-Ring	3/16 "	4,47 mm	8,03 mm	1,78 mm	25	001775
Zoll-O-Ring	7/32 "	5,28 mm	8,84 mm	1,78 mm	25	001783
Zoll-O-Ring	1/4 "	6,07 mm	9,63 mm	1,78 mm	25	001791
Zoll-O-Ring	5/16 "	7,66 mm	11,22 mm	1,78 mm	25	001805
Zoll-O-Ring	3/8 "	9,19 mm	14,43 mm	2,62 mm	25	001821
Zoll-O-Ring	3/8 "	9,25 mm	12,81 mm	1,78 mm	25	001813
Zoll-O-Ring	7/16 "	10,78 mm	16,02 mm	2,62 mm	25	001830
Zoll-O-Ring	1/2 "	12,37 mm	17,61 mm	2,62 mm	25	001848
Zoll-O-Ring	9/16 "	13,95 mm	19,19 mm	2,62 mm	25	001856
Zoll-O-Ring	5/8 "	15,54 mm	20,78 mm	2,62 mm	25	001864
Zoll-O-Ring	11/16 "	17,13 mm	22,37 mm	2,62 mm	25	001872
Zoll-O-Ring	3/4 "	18,64 mm	25,7 mm	3,53 mm	25	001899
Zoll-O-Ring	3/4 "	18,72 mm	23,96 mm	2,62 mm	25	001880
Zoll-O-Ring	13/16 "	20,22 mm	27,28 mm	3,53 mm	25	001902
Zoll-O-Ring	15/16 "	23,4 mm	30,46 mm	3,53 mm	25	001910
Zoll-O-Ring	1 "	25 mm	32,06 mm	3,53 mm	25	001929
Zoll-O-Ring	1 1/8 "	26,57 mm	33,63 mm	3,53 mm	25	001937
Zoll-O-Ring	1 1/8 "	28,17 mm	35,23 mm	3,53 mm	25	001945
Zoll-O-Ring	1 1/4 "	31,34 mm	38,4 mm	3,53 mm	25	001953
Zoll-O-Ring	1 3/8 "	34,52 mm	41,58 mm	3,53 mm	25	001961
Zoll-O-Ring	1 7/16 "	36,1 mm	43,16 mm	3,53 mm	25	001970

Gummi-O-Ringe, Zoll, NBR 70

Artikelbezeichnung	Innen-Ø	Innen-Ø	Außen-Ø	Materialstärke	VPE Stück	Artikel-Nr.
Zoll-O-Ring	1 1/2 "	37,47 mm	48,15 mm	5,34 mm	25	001988
Zoll-O-Ring 01622[AGR]	1 5/8 "	40,65 mm	51,33 mm	5,34 mm	25	001996