

Kontakt für Standard Timer-System

- ▶ Eine gute elektrische Verbindung ist garantiert
 - Kontaktgeometrie sorgt für festen Kontakt
 - Relativ tolerant bezüglich der Positionierung der Kontaktzungen im Gehäuse
 - Unempfindlich gegen schiefes Einführen
 - Gute Vibrationsfestigkeit
- ▶ Zungen und Buchsen können sowohl in wasserdichten als auch in nicht wasserdichten Steckverbindern eingesetzt werden

Einsatzbereiche:

- ▶ Das umfassende Sortiment an Timer-Kontakten wird in der Automobilindustrie häufig eingesetzt
- ▶ Es erfüllt alle Anforderungen an ein Verbindersystem für den Einsatz in Kfz und deckt ein breites Anwendungsspektrum ab



333603
01



158957
02



158958
03

No.	Artikelbezeichnung	Querschnitt	Maß Stecker	Material	VPE Stück	Artikel-Nr.
01	Kontakt	0.5 - 1.0 mm ²	4,8 x 0,8 mm	Cu-Sn verzinkt	100	333603
02	Kontakt	1.5 - 2.5 mm ²	4,8 x 0,8 mm	Cu-Fe verzinkt	50	158957
03	Kontakt	2.5 - 4.0 mm ²	4,8 x 0,8 mm	Cu-Fe verzinkt	50	158958

12303[AGR]

Lieferbares Zubehör

	VPE Stück	Artikel-Nr.
Entriegelungswerkzeug 5,8 mm 88.070	1	124627
Entriegelungswerkzeug 2,8/5,8 mm 89.058	1	173337